

**MURTRA**

**SISTEMI DI ANCORAGGIO  
E SOLLEVAMENTO**



ARTICOLO	€
<b>Sistema di ancoraggio HOBBY 400 larghezza 25 mm carico max tiraggio chiuso 250 kg</b>	

 <b>002525-25BL</b>	set 2 nastri con fibbia 2 pz x 2,5 m (conf. blister)	<b>8,94</b>
--	--	-------------

<b>Sistema di ancoraggio BRICO-HOBBY 200 larghezza 25 mm carico max tiraggio chiuso 200 kg</b>	
--	--

 <b>002S25-25BL</b>	set 2 nastri con fibbia 2 pz x 2,5 m (conf. blister)	<b>7,72</b>
--	--	-------------

<b>Sistema di ancoraggio BRICO-HOBBY 1000 larghezza 25 mm carico max tiraggio chiuso 800 kg</b>	
---	--

 <b>005025-05BL</b>	lunghezza 5 m (conf. blister)	<b>8,56</b>
--	----------------------------------	-------------


<b>Sistema di ancoraggio BRICO-HOBBY 200 larghezza 25 mm carico max tiraggio chiuso 200 kg</b>	
--	--

 <b>005S25-05BL</b>	nastro con tenditore lunghezza 5 m (conf. blister)	<b>7,36</b>
--	--	-------------

<b>Sistema di ancoraggio MINI-PRO 1000 larghezza 25 mm, lunghezza 5 m carico max 1.200 kg</b>	
---	--


 <b>104725/55-05BL</b>	gancio chiuso doppio (conf. blister)	<b>12,96</b>
--	--------------------------------------	--------------

<b>Sistemi di ancoraggio BRICO-HOBBY 1000 larghezza 25 mm, lunghezza 5 m, carico max 1.200 kg</b>	
---	--

 <b>105025/53-05BL</b>	gancio chiuso singolo/rivestito (conf. blister)	<b>12,22</b>
---	--	--------------


 <b>105025/55-05BL</b>	gancio chiuso doppio (conf. blister)	<b>12,22</b>
---	--------------------------------------	--------------

<b>Sistemi di ancoraggio BRICO-HOBBY 200 larghezza 25 mm, lunghezza 5 m carico max 200 kg</b>	
---	--


 <b>105S25/53-05BL</b>	gancio chiuso singolo/rivestito (conf. blister)	<b>10,04</b>
---	--	--------------

 <b>136S25/55-36BL</b>	gancio chiuso doppio (conf. blister)	<b>9,74</b>
---	--------------------------------------	-------------


<b>Sistema di ancoraggio CAR 1500 larghezza 50 mm, carico max 2.500 kg</b>	
--	--

 <b>155050/65-5</b>	per interni di camion 2 pz x 5 m	<b>31,78</b>
--	-------------------------------------	--------------

<b>Sistemi di ancoraggio MINI-PRO 2000 larghezza 35 mm carico max 3.000 kg</b>	
--	--

 <b>206035/56-05</b>	gancio chiuso, lunghezza 5 m	<b>21,26</b>
<b>206035/56-06</b>	gancio chiuso, lunghezza 6 m	<b>22,30</b>
<b>206035/56-08</b>	gancio chiuso, lunghezza 8 m	<b>25,14</b>
<b>206035/56-10</b>	gancio chiuso, lunghezza 10 m	<b>28,08</b>

ARTICOLO	€
<b>Sistemi di ancoraggio MINI-PRO 2000 larghezza 35 mm carico max 3.000 kg</b>	


 <b>206035/57-05</b>	gancio aperto, lunghezza 5 m	<b>19,86</b>
<b>206035/57-06</b>	gancio aperto, lunghezza 6 m	<b>21,08</b>
<b>206035/57-08</b>	gancio aperto, lunghezza 8 m	<b>24,02</b>
<b>206035/57-10</b>	gancio aperto, lunghezza 10 m	<b>26,86</b>

<b>Sistemi di ancoraggio MINI-PRO 2000 larghezza 35 mm carico max tiraggio chiuso 2.000 kg</b>	
--	--

 <b>206H35-04</b>	lunghezza 4 m	<b>15,26</b>
<b>206H35-05</b>	lunghezza 5 m	<b>16,68</b>
<b>206H35-06</b>	lunghezza 6 m	<b>17,98</b>
<b>206H35-08</b>	lunghezza 8 m	<b>20,86</b>

<b>Sistemi di sollevamento a 2 bracci e gancio con linguetta 2R - GL</b>	
--	--


<b>2R10/GL-1</b>	lunghezza 1 m portata 0°-45°=1.400 kg	<b>226,10</b>
<b>2R10/GL-2</b>	lunghezza 2 m portata 0°-45°=1.400 kg	<b>239,70</b>
<b>2R10/GL-3</b>	lunghezza 3 m portata 0°-45°=1.400 kg	<b>259,00</b>
<b>2R20/GL-1</b>	lunghezza 1 m portata 0°-45°=2.800 kg	<b>261,00</b>
<b>2R20/GL-2</b>	lunghezza 2 m portata 0°-45°=2.800 kg	<b>282,70</b>
<b>2R20/GL-3</b>	lunghezza 3 m portata 0°-45°=2.800 kg	<b>300,90</b>
<b>2R30/GL-1</b>	lunghezza 1 m portata 0°-45°=4.200 kg	<b>346,30</b>
<b>2R30/GL-2</b>	lunghezza 2 m portata 0°-45°=4.200 kg	<b>373,50</b>
<b>2R30/GL-3</b>	lunghezza 3 m portata 0°-45°=4.200 kg	<b>412,20</b>
<b>2R40/GL-1</b>	lunghezza 1 m portata 0°-45°=5.600 kg	<b>489,00</b>
<b>2R40/GL-2</b>	lunghezza 2 m portata 0°-45°=5.600 kg	<b>527,40</b>
<b>2R40/GL-3</b>	lunghezza 3 m portata 0°-45°=5.600 kg	<b>581,90</b>
<b>2R50/GL-1</b>	lunghezza 1 m portata 0°-45°=7.000 kg	<b>648,60</b>
<b>2R50/GL-2</b>	lunghezza 2 m portata 0°-45°=7.000 kg	<b>714,00</b>
<b>2R50/GL-3</b>	lunghezza 3 m portata 0°-45°=7.000 kg	<b>787,00</b>
<b>2R60/GL-1</b>	lunghezza 1 m portata 0°-45°=8.400 kg	<b>907,10</b>
<b>2R60/GL-2</b>	lunghezza 2 m portata 0°-45°=8.400 kg	<b>998,60</b>
<b>2R60/GL-3</b>	lunghezza 3 m portata 0°-45°=8.400 kg	<b>1.100,80</b>
<b>2R80/GL-1</b>	lunghezza 1 m portata 0°-45°=11.200 kg	<b>1.428,50</b>
<b>2R80/GL-2</b>	lunghezza 2 m portata 0°-45°=11.200 kg	<b>1.572,60</b>
<b>2R80/GL-3</b>	lunghezza 3 m portata 0°-45°=11.200 kg	<b>1.733,50</b>
<b>2R100/GL-1</b>	lunghezza 1 m portata 0°-45°=14.000 kg	<b>2.097,80</b>
<b>2R100/GL-2</b>	lunghezza 2 m portata 0°-45°=14.000 kg	<b>2.309,50</b>
<b>2R100/GL-3</b>	lunghezza 3 m portata 0°-45°=14.000 kg	<b>2.545,80</b>



**Sistemi di sollevamento a 2 bracci e gancio di sicurezza 2R - GS**

ARTICOLO		€
2R10/GS-1	lunghezza 1 m portata 0°-45°=1.400 kg	322,90
2R10/GS-2	lunghezza 2 m portata 0°-45°=1.400 kg	336,50
2R10/GS-3	lunghezza 3 m portata 0°-45°=1.400 kg	355,90
2R20/GS-1	lunghezza 1 m portata 0°-45°=2.800 kg	357,90
2R20/GS-2	lunghezza 2 m portata 0°-45°=2.800 kg	379,60
2R20/GS-3	lunghezza 3 m portata 0°-45°=2.800 kg	397,80
2R30/GS-1	lunghezza 1 m portata 0°-45°=4.200 kg	528,50
2R30/GS-2	lunghezza 2 m portata 0°-45°=4.200 kg	615,30
2R30/GS-3	lunghezza 3 m portata 0°-45°=4.200 kg	594,50
2R40/GS-1	lunghezza 1 m portata 0°-45°=5.600 kg	746,30
2R40/GS-2	lunghezza 2 m portata 0°-45°=5.600 kg	784,70
2R40/GS-3	lunghezza 3 m portata 0°-45°=5.600 kg	839,30
2R50/GS-1	lunghezza 1 m portata 0°-45°=7.000 kg	999,10
2R50/GS-2	lunghezza 2 m portata 0°-45°=7.000 kg	1.064,50
2R50/GS-3	lunghezza 3 m portata 0°-45°=7.000 kg	1.137,60
2R60/GS-1	lunghezza 1 m portata 0°-45°=8.400 kg	1.397,30
2R60/GS-2	lunghezza 2 m portata 0°-45°=8.400 kg	1.488,80
2R60/GS-3	lunghezza 3 m portata 0°-45°=8.400 kg	1.591,00
2R80/GS-1	lunghezza 1 m portata 0°-45°=11.200 kg	2.200,40
2R80/GS-2	lunghezza 2 m portata 0°-45°=11.200 kg	2.344,50
2R80/GS-3	lunghezza 3 m portata 0°-45°=11.200 kg	2.505,50
2R100/GS-1	lunghezza 1 m portata 0°-45°=14.000 kg	3.231,60
2R100/GS-2	lunghezza 2 m portata 0°-45°=14.000 kg	3.443,20
2R100/GS-3	lunghezza 3 m portata 0°-45°=14.000 kg	3.679,60

CE


**Sistemi di ancoraggio BASIC 50 larghezza 50 mm, carico max 5.250 kg**

358050/63-08	gancio aperto, lunghezza 8 m	28,46
358050/63-09	gancio aperto, lunghezza 9 m	30,34
358050/63-10	gancio aperto, lunghezza 10 m	32,44
358050/63-12	gancio aperto, lunghezza 12 m	35,54
358050/64-08	gancio chiuso, lunghezza 8 m	29,90
358050/64-09	gancio chiuso, lunghezza 9 m	31,74
358050/64-10	gancio chiuso, lunghezza 10 m	33,84
358050/64-12	gancio chiuso, lunghezza 12 m	37,46

CE



CE


**Sistemi di trasporto auto con 3 ganci girevoli, carico max 6.000 kg**

402050/67-2,5	larghezza 50 mm, lunghezza 2,5 m	55,40
402050/67-03	larghezza 50 mm, lunghezza 3 m	57,00
402050/67-05	larghezza 50 mm, lunghezza 5 m	61,68

CE


**Sistemi di ancoraggio STANDARD larghezza 50 mm, carico max 6.000 kg**

408050/62-08	carico max tiraggio chiuso 4.000 kg, lunghezza 8 m	29,66
408050/62-09	carico max tiraggio chiuso 4.000 kg, lunghezza 9 m	31,96
408050/62-10	carico max tiraggio chiuso 4.000 kg, lunghezza 10 m	35,20
408050/62-12	carico max tiraggio chiuso 4.000 kg, lunghezza 12 m	38,44
408050/63-08	gancio aperto, lunghezza 8 m	32,58
408050/63-09	gancio aperto, lunghezza 9 m	34,54
408050/63-10	gancio aperto, lunghezza 10 m	36,68
408050/63-12	gancio aperto, lunghezza 12 m	40,96
408050/64-08	gancio chiuso, lunghezza 8 m	33,92
408050/64-09	gancio chiuso, lunghezza 9 m	35,58
408050/64-10	gancio chiuso, lunghezza 10 m	37,86
408050/64-12	gancio chiuso, lunghezza 12 m	42,06

CE



CE




CE


**Sistemi di sollevamento a 4 bracci e gancio con linguetta 4R - GL**




4R15/GL-1	lunghezza 1 m portata 0°-45°=2.100 kg	390,00
4R15/GL-2	lunghezza 2 m portata 0°-45°=2.100 kg	417,30
4R15/GL-3	lunghezza 3 m portata 0°-45°=2.100 kg	455,90
4R30/GL-1	lunghezza 1 m portata 0°-45°=4.200 kg	483,00
4R30/GL-2	lunghezza 2 m portata 0°-45°=4.200 kg	527,70
4R30/GL-3	lunghezza 3 m portata 0°-45°=4.200 kg	565,50
4R45/GL-1	lunghezza 1 m portata 0°-45°=6.300 kg	637,00
4R45/GL-2	lunghezza 2 m portata 0°-45°=6.300 kg	691,40
4R45/GL-3	lunghezza 3 m portata 0°-45°=6.300 kg	768,70
4R60/GL-1	lunghezza 1 m portata 0°-45°=8.400 kg	1.046,20
4R60/GL-2	lunghezza 2 m portata 0°-45°=8.400 kg	1.160,90
4R60/GL-3	lunghezza 3 m portata 0°-45°=8.400 kg	1.288,80
4R75/GL-1	lunghezza 1 m portata 0°-45°=10.500 kg	1.193,00
4R75/GL-2	lunghezza 2 m portata 0°-45°=10.500 kg	1.323,80
4R75/GL-3	lunghezza 3 m portata 0°-45°=10.500 kg	1.469,50

CE









ARTICOLO	€
----------	---

**Sistemi di sollevamento a 4 bracci e gancio con linguetta 4R - GL**















	4R90/GL-1	lunghezza 1 m portata 0°-45°=12.600 kg	1.965,70
	4R90/GL-2	lunghezza 2 m portata 0°-45°=12.600 kg	2.181,30
	4R90/GL-3	lunghezza 3 m portata 0°-45°=12.600 kg	2.421,50
	4R120/GL-1	lunghezza 1 m portata 0°-45°=16.800 kg	2.907,00
	4R120/GL-2	lunghezza 2 m portata 0°-45°=16.800 kg	3.225,90
	4R120/GL-3	lunghezza 3 m portata 0°-45°=16.800 kg	3.581,00
	4R150/GL-1	lunghezza 1 m portata 0°-45°=21.000 kg	3.738,40
	4R150/GL-2	lunghezza 2 m portata 0°-45°=21.000 kg	4.148,50
	4R150/GL-3	lunghezza 3 m portata 0°-45°=21.000 kg	4.605,20

**Sistemi di sollevamento a 4 bracci e gancio di sicurezza 4R - GS**

	4R15/GS-1	lunghezza 1 m portata 0°-45°=2.100 kg	494,60
	4R15/GS-2	lunghezza 2 m portata 0°-45°=2.100 kg	532,50
	4R15/GS-3	lunghezza 3 m portata 0°-45°=2.100 kg	557,80
	4R30/GS-1	lunghezza 1 m portata 0°-45°=4.200 kg	583,00
	4R30/GS-2	lunghezza 2 m portata 0°-45°=4.200 kg	627,70
	4R30/GS-3	lunghezza 3 m portata 0°-45°=4.200 kg	674,60
	4R45/GS-1	lunghezza 1 m portata 0°-45°=6.300 kg	819,30
	4R45/GS-2	lunghezza 2 m portata 0°-45°=6.300 kg	873,70
	4R45/GS-3	lunghezza 3 m portata 0°-45°=6.300 kg	951,00
	4R60/GS-1	lunghezza 1 m portata 0°-45°=8.400 kg	1.161,50
	4R60/GS-2	lunghezza 2 m portata 0°-45°=8.400 kg	1.265,80
	4R60/GS-3	lunghezza 3 m portata 0°-45°=8.400 kg	1.382,00
	4R75/GS-1	lunghezza 1 m portata 0°-45°=10.500 kg	1.324,30
	4R75/GS-2	lunghezza 2 m portata 0°-45°=10.500 kg	1.443,30
	4R75/GS-3	lunghezza 3 m portata 0°-45°=10.500 kg	1.575,80
	4R90/GS-1	lunghezza 1 m portata 0°-45°=12.600 kg	2.182,20
	4R90/GS-2	lunghezza 2 m portata 0°-45°=12.600 kg	2.378,20
	4R90/GS-3	lunghezza 3 m portata 0°-45°=12.600 kg	2.596,50
	4R120/GS-1	lunghezza 1 m portata 0°-45°=16.800 kg	3.227,20
	4R120/GS-2	lunghezza 2 m portata 0°-45°=16.800 kg	3.517,10
	4R120/GS-3	lunghezza 3 m portata 0°-45°=16.800 kg	3.840,00
	4R150/GS-1	lunghezza 1 m portata 0°-45°=21.000 kg	4.150,20
	4R150/GS-2	lunghezza 2 m portata 0°-45°=21.000 kg	4.523,00
	4R150/GS-3	lunghezza 3 m portata 0°-45°=21.000 kg	4.938,20

ARTICOLO	€
----------	---


**Sistemi di ancoraggio PRO PLUS 50 larghezza 50 mm carico max 7.500 kg**

	508550/62-08	carico max tiraggio chiuso 5.000 kg, lunghezza 8 m	32,58
	508550/62-09	carico max tiraggio chiuso 5.000 kg, lunghezza 9 m	33,94
	508550/62-10	carico max tiraggio chiuso 5.000 kg, lunghezza 10 m	36,54
	508550/62-12	carico max tiraggio chiuso 5.000 kg, lunghezza 12 m	39,62
	508550/63-08	gancio aperto, lunghezza 8 m	32,96
	508550/63-09	gancio aperto, lunghezza 9 m	39,38
	508550/63-10	gancio aperto, lunghezza 10 m	36,98
	508550/63-12	gancio aperto, lunghezza 12 m	41,04
	508550/64-08	gancio chiuso, lunghezza 8 m	37,46
	508550/64-09	gancio chiuso, lunghezza 9 m	39,38
	508550/64-10	gancio chiuso, lunghezza 10 m	41,74
	508550/64-12	gancio chiuso, lunghezza 12 m	45,80
	508H50-09	Sistema di ancoraggio BASIC 50 larghezza 50 mm, lunghezza 9 m carico max 3.500 kg	27,72
<b>Nastri di ricambio per sistemi di ancoraggio la vendita ed il prezzo di listino si intendono al rotolo intero</b>			
	5280035	larghezza 35 mm, resistenza 500 kg, rotolo da 100 m in polipropilene	63,76
	5525025	larghezza 25 mm, resistenza 250 kg, rotolo da 100 m in polipropilene	42,20
	6411025	larghezza 25 mm, resistenza 700 kg, rotolo da 150 m in polipropilene	69,18
	6779025	larghezza 25 mm, resistenza 1.100 kg, rotolo da 100 m in poliestere	80,16
	7435035	larghezza 35 mm, resistenza 3.000 kg, rotolo da 100 m in poliestere	126,60
	8649047	larghezza 47 mm, resistenza 2.500 kg, rotolo da 200 m in poliestere	249,10
	8748049	larghezza 50 mm, resistenza 6.000 kg, rotolo da 100 m in poliestere	202,50
	8763049	larghezza 50 mm, resistenza 7.500 kg, rotolo da 100 m in poliestere	249,40
	8834049	larghezza 50 mm, resistenza 5.250 kg, rotolo da 100 m in poliestere	175,10


ARTICOLO	€
 <p><b>73480219</b></p>	<p><b>SUPER PRO</b>                      imbracatura di sicurezza anticaduta con cintura di posizionamento, 4 anelli di ancoraggio e posizionamento a "D" in acciaio forgiato (1 dorsale, 1 ventrale e 2 laterali)</p> <p><b>325,00</b></p>
 <p><b>73480220</b></p>	<p><b>KIT BACK</b>                      imbracatura di sicurezza anticaduta ad 1 punto, attacco dorsale. Elemento di ancoraggio 1 m, 2 moschettoni di sicurezza</p> <p><b>92,02</b></p>
 <p><b>73480237</b></p>	<p><b>KIT FRONT</b>                      imbracatura di sicurezza anticaduta ad 1 punto, attacco sternale. Elemento di ancoraggio 1 m, 2 moschettoni di sicurezza</p> <p><b>113,50</b></p>
 <p><b>73480244</b></p>	<p><b>KIT BELT</b>                      cintura di posizionamento con due anelli a "D" in acciaio inossidabile. Elemento di ancoraggio regolabile 1,8 m, 2 moschettoni di sicurezza</p> <p><b>101,00</b></p>
 <p><b>73480251</b></p>	<p><b>KIT INTEGRALE</b>                      imbracatura di sicurezza anticaduta integrale a 2 punti con cintura di posizionamento/attacco sternale e dorsale</p> <p><b>250,20</b></p>
 <p><b>73480268</b></p>	<p><b>SEC-LVH</b>                      linea di vita orizzontale con tirante, lunghezza 20 m</p> <p><b>122,60</b></p>
 <p><b>73480275</b></p>	<p><b>SEC-S200</b>                      ancoraggio 2 m con assorbitore di energia</p> <p><b>74,06</b></p>
<p><b>Nastri di ricambio per brache di sollevamento in poliestere</b>                      la vendita ed il prezzo di listino si intendono al rotolo intero</p>	
 <p><b>8803030</b></p>	<p>larghezza 30 mm, resistenza 4.500 kg, rotolo da 75 m</p> <p><b>126,60</b></p>
 <p><b>8803060</b></p>	<p>larghezza 60 mm, resistenza 9.000 kg, rotolo da 75 m</p> <p><b>224,90</b></p>
 <p><b>8803090</b></p>	<p>larghezza 90 mm, resistenza 13.000 kg, rotolo da 75 m</p> <p><b>440,50</b></p>

ARTICOLO	€
<p><b>Nastri di ricambio per brache di sollevamento in poliestere</b>                      la vendita ed il prezzo di listino si intendono al rotolo intero</p>	
 <p><b>8803120</b></p>	<p>larghezza 120 mm, resistenza 17.500 kg, rotolo da 75 m</p> <p><b>593,60</b></p>
 <p><b>8803150</b></p>	<p>larghezza 150 mm, resistenza 22.500 kg, rotolo da 50 m</p> <p><b>508,60</b></p>
 <p><b>8803180</b></p>	<p>larghezza 180 mm, resistenza 27.000 kg, rotolo da 50 m</p> <p><b>774,80</b></p>
 <p><b>8803240</b></p>	<p>larghezza 240 mm, resistenza 36.500 kg, rotolo da 50 m</p> <p><b>904,10</b></p>
 <p><b>8803300</b></p>	<p>larghezza 300 mm, resistenza 54.000 kg, rotolo da 50 m</p> <p><b>1.152,90</b></p>
<p><b>Sistema di ancoraggio BRICO 500 larghezza 25 mm, carico max 800 kg</b></p>	
 <p><b>BS500-32VR</b></p>	<p>lunghezza 4 pz x 3 m</p> <p><b>17,14</b></p>
<p><b>Protezione angolare rigida</b></p>	
 <p><b>CANR50</b></p>	<p>per brache fino a 100 mm di larghezza</p> <p><b>2,50</b></p>
<p><b>Sistemi di sollevamento per gru lunghezza 1 m</b></p>	
<p><b>CLE-GL1.1</b></p>	<p>gancio con linguetta e occhio rinforzato portata 1.000 kg</p> <p><b>37,86</b></p>
<p><b>CLE-GL2.1</b></p>	<p>gancio con linguetta e occhio rinforzato portata 2.000 kg</p> <p><b>57,24</b></p>
 <p><b>CLE-GL3.1</b></p>	<p>gancio con linguetta e occhio rinforzato portata 3.000 kg</p> <p><b>95,94</b></p>
<p><b>CLE-GL5.1</b></p>	<p>gancio con linguetta e occhio rinforzato portata 5.000 kg</p> <p><b>167,80</b></p>
<p><b>CLE-GLA2.1</b></p>	<p>gancio con linguetta e anello portata 2.000 kg</p> <p><b>94,02</b></p>
 <p><b>CLE-GLA3.1</b></p>	<p>gancio con linguetta e anello portata 3.000 kg</p> <p><b>206,30</b></p>
<p><b>Sistemi di sollevamento per gru lunghezza 1 m</b></p>	
<p><b>CLE-GS1.1</b></p>	<p>gancio di sicurezza e occhio rinforzato portata 1.000 kg</p> <p><b>76,86</b></p>
<p><b>CLE-GS2.1</b></p>	<p>gancio di sicurezza e occhio rinforzato portata 2.000 kg</p> <p><b>146,50</b></p>
 <p><b>CLE-GS3.1</b></p>	<p>gancio di sicurezza e occhio rinforzato portata 3.000 kg</p> <p><b>266,30</b></p>
<p><b>CLE-GS5.1</b></p>	<p>gancio di sicurezza e occhio rinforzato portata 5.000 kg</p> <p><b>394,10</b></p>
<p><b>CLE-GSA2.1</b></p>	<p>gancio di sicurezza e anello portata 2.000 kg</p> <p><b>156,70</b></p>
 <p><b>CLE-GSA3.1</b></p>	<p>gancio di sicurezza e anello portata 3.000 kg</p> <p><b>351,70</b></p>

ARTICOLO	€
<b>Sistema di ancoraggio per uso domestico in PP, larghezza 25 mm, carico max tiraggio chiuso 30 kg</b>	

 <b>DOM30/00-02</b> 2 pz x 2 m	<b>5,16</b>
---	-------------

<b>Sistema di ancoraggio per uso domestico in PP, larghezza 35 mm, carico max tiraggio chiuso 40 kg</b>	
---	--

 <b>DOM40/00-03</b> lunghezza 3 m	<b>5,76</b>
--	-------------

<b>Brache di sollevamento aperte, piatte, doppio strato con anello – EAD</b>	
<b>* Misure disponibili su richiesta</b>	

<b>EAD10000300100*</b>	larghezza 300 mm lunghezza 10 m, portata x1=10.000 kg	<b>541,20</b>
<b>EAD1000030020*</b>	larghezza 300 mm lunghezza 2 m, portata x1=10.000 kg	<b>174,60</b>
<b>EAD1000030030*</b>	larghezza 300 mm lunghezza 3 m, portata x1=10.000 kg	<b>220,40</b>
<b>EAD1000030040*</b>	larghezza 300 mm lunghezza 4 m, portata x1=10.000 kg	<b>266,20</b>
<b>EAD1000030050*</b>	larghezza 300 mm lunghezza 5 m, portata x1=10.000 kg	<b>312,10</b>
<b>EAD1000030060*</b>	larghezza 300 mm lunghezza 6 m, portata x1=10.000 kg	<b>357,90</b>
<b>EAD1000030080*</b>	larghezza 300 mm lunghezza 8 m, portata x1=10.000 kg	<b>411,00</b>
<b>EAD10003010</b>	larghezza 30 mm lunghezza 1 m, portata x1=1.000 kg	<b>5,96</b>
<b>EAD100030100*</b>	larghezza 30 mm lunghezza 10 m, portata x1=1.000 kg	<b>43,40</b>
<b>EAD10003015*</b>	larghezza 30 mm lunghezza 1,5 m, portata x1=1.000 kg	<b>7,74</b>
<b>EAD10003020</b>	larghezza 30 mm lunghezza 2 m, portata x1=1.000 kg	<b>9,50</b>
<b>EAD10003025*</b>	larghezza 30 mm lunghezza 2,5 m, portata x1=1.000 kg	<b>11,10</b>
<b>EAD10003030</b>	larghezza 30 mm lunghezza 3 m, portata x1=1.000 kg	<b>13,30</b>
<b>EAD10003040</b>	larghezza 30 mm lunghezza 4 m, portata x1=1.000 kg	<b>17,32</b>
<b>EAD10003050*</b>	larghezza 30 mm lunghezza 5 m, portata x1=1.000 kg	<b>22,78</b>
<b>EAD10003060*</b>	larghezza 30 mm lunghezza 6 m, portata x1=1.000 kg	<b>27,20</b>
<b>EAD10003080*</b>	larghezza 30 mm lunghezza 8 m, portata x1=1.000 kg	<b>34,78</b>
<b>EAD15005010*</b>	larghezza 50 mm lunghezza 1 m, portata x1=1.500 kg	<b>fuori prod.</b>

ARTICOLO	€
<b>Brache di sollevamento aperte, piatte, doppio strato con anello – EAD</b>	
<b>* Misure disponibili su richiesta</b>	

<b>EAD150050100*</b>	larghezza 50 mm lunghezza 10 m, portata x1=1.500 kg	<b>fuori prod.</b>
<b>EAD15005015*</b>	larghezza 50 mm lunghezza 1,5 m, portata x1=1.500 kg	<b>fuori prod.</b>
<b>EAD15005020</b>	larghezza 50 mm lunghezza 2 m, portata x1=1.500 kg	<b>fuori prod.</b>
<b>EAD15005025*</b>	larghezza 50 mm lunghezza 2,5 m, portata x1=1.500 kg	<b>fuori prod.</b>
<b>EAD15005030</b>	larghezza 50 mm lunghezza 3 m, portata x1=1.500 kg	<b>fuori prod.</b>
<b>EAD15005040</b>	larghezza 50 mm lunghezza 4 m, portata x1=1.500 kg	<b>fuori prod.</b>
<b>EAD15005050</b>	larghezza 50 mm lunghezza 5 m, portata x1=1.500 kg	<b>fuori prod.</b>
<b>EAD15005060*</b>	larghezza 50 mm lunghezza 6 m, portata x1=1.500 kg	<b>fuori prod.</b>
<b>EAD15005080*</b>	larghezza 50 mm lunghezza 8 m, portata x1=1.500 kg	<b>fuori prod.</b>
<b>EAD20006010*</b>	larghezza 60 mm lunghezza 1 m, portata x1=2.000 kg	<b>11,38</b>
<b>EAD200060100*</b>	larghezza 60 mm lunghezza 10 m, portata x1=2.000 kg	<b>77,00</b>
<b>EAD20006015*</b>	larghezza 60 mm lunghezza 1,5 m, portata x1=2.000 kg	<b>14,12</b>
<b>EAD20006020</b>	larghezza 60 mm lunghezza 2 m, portata x1=2.000 kg	<b>19,08</b>
<b>EAD20006025*</b>	larghezza 60 mm lunghezza 2,5 m, portata x1=2.000 kg	<b>23,22</b>
<b>EAD20006030</b>	larghezza 60 mm lunghezza 3 m, portata x1=2.000 kg	<b>27,24</b>
<b>EAD20006040</b>	larghezza 60 mm lunghezza 4 m, portata x1=2.000 kg	<b>35,00</b>
<b>EAD20006050</b>	larghezza 60 mm lunghezza 5 m, portata x1=2.000 kg	<b>43,44</b>
<b>EAD20006060</b>	larghezza 60 mm lunghezza 6 m, portata x1=2.000 kg	<b>50,28</b>
<b>EAD20006080*</b>	larghezza 60 mm lunghezza 8 m, portata x1=2.000 kg	<b>64,18</b>
<b>EAD30009010*</b>	larghezza 90 mm lunghezza 1 m, portata x1=3.000 kg	<b>18,92</b>
<b>EAD300090100*</b>	larghezza 90 mm lunghezza 10 m, portata x1=3.000 kg	<b>107,20</b>
<b>EAD30009015*</b>	larghezza 90 mm lunghezza 1,5 m, portata x1=3.000 kg	<b>25,76</b>

ARTICOLO		€
<b>Brache di sollevamento aperte, piatte, doppio strato con anello – EAD</b>		
<b>* Misure disponibili su richiesta</b>		
EAD30009020*	larghezza 90 mm lunghezza 2 m, portata x1=3.000 kg	29,34
EAD30009025*	larghezza 90 mm lunghezza 2,5 m, portata x1=3.000 kg	35,82
EAD30009030	larghezza 90 mm lunghezza 3 m, portata x1=3.000 kg	41,68
EAD30009040	larghezza 90 mm lunghezza 4 m, portata x1=3.000 kg	50,40
EAD30009050	larghezza 90 mm lunghezza 5 m, portata x1=3.000 kg	60,78
EAD30009060	larghezza 90 mm lunghezza 6 m, portata x1=3.000 kg	72,28
EAD30009080	larghezza 90 mm lunghezza 8 m, portata x1=3.000 kg	88,98
EAD4000120100*	larghezza 120 mm lunghezza 10 m, portata x1=4.000 kg	154,50
EAD400012020*	larghezza 120 mm lunghezza 2 m, portata x1=4.000 kg	38,68
EAD400012030*	larghezza 120 mm lunghezza 3 m, portata x1=4.000 kg	53,14
EAD400012040*	larghezza 120 mm lunghezza 4 m, portata x1=4.000 kg	68,20
EAD400012050*	larghezza 120 mm lunghezza 5 m, portata x1=4.000 kg	82,90
EAD400012060*	larghezza 120 mm lunghezza 6 m, portata x1=4.000 kg	94,70
EAD400012080*	larghezza 120 mm lunghezza 8 m, portata x1=4.000 kg	127,50
EAD5000150100*	larghezza 150 mm lunghezza 10 m, portata x1=5.000 kg	213,50
EAD500015020*	larghezza 150 mm lunghezza 2 m, portata x1=5.000 kg	46,84
EAD500015030*	larghezza 150 mm lunghezza 3 m, portata x1=5.000 kg	60,36
EAD500015040	larghezza 150 mm lunghezza 4 m, portata x1=5.000 kg	87,54
EAD500015050*	larghezza 150 mm lunghezza 5 m, portata x1=5.000 kg	121,20
EAD500015060	larghezza 150 mm lunghezza 6 m, portata x1=5.000 kg	145,00
EAD500015080*	larghezza 150 mm lunghezza 8 m, portata x1=5.000 kg	179,30



ARTICOLO		€
<b>Brache di sollevamento aperte, piatte, doppio strato con anello – EAD</b>		
<b>* Misure disponibili su richiesta</b>		
EAD6000180100*	larghezza 180 mm lunghezza 10 m, portata x1=6.000 kg	272,90
EAD600018020*	larghezza 180 mm lunghezza 2 m, portata x1=6.000 kg	60,16
EAD600018030*	larghezza 180 mm lunghezza 3 m, portata x1=6.000 kg	86,52
EAD600018040*	larghezza 180 mm lunghezza 4 m, portata x1=6.000 kg	112,60
EAD600018050*	larghezza 180 mm lunghezza 5 m, portata x1=6.000 kg	137,00
EAD600018060*	larghezza 180 mm lunghezza 6 m, portata x1=6.000 kg	168,40
EAD600018080*	larghezza 180 mm lunghezza 8 m, portata x1=6.000 kg	222,90
EAD8000240100*	larghezza 240 mm lunghezza 10 m, portata x1=8.000 kg	356,10
EAD800024020*	larghezza 240 mm lunghezza 2 m, portata x1=8.000 kg	85,82
EAD800024030*	larghezza 240 mm lunghezza 3 m, portata x1=8.000 kg	126,40
EAD800024040*	larghezza 240 mm lunghezza 4 m, portata x1=8.000 kg	166,80
EAD800024050*	larghezza 240 mm lunghezza 5 m, portata x1=8.000 kg	207,20
EAD800024060*	larghezza 240 mm lunghezza 6 m, portata x1=8.000 kg	236,40
EAD800024080*	larghezza 240 mm lunghezza 8 m, portata x1=8.000 kg	298,30
<b>Brache piatte aperte con estremità ad anelli metallici uguali – EAM</b>		
EAM2000-2	larghezza 60 mm lunghezza 2 m, portata x1=2.000 kg	137,70
EAM2000-4	larghezza 60 mm lunghezza 4 m, portata x1=2.000 kg	155,30
EAM3000-4	larghezza 90 mm lunghezza 4 m, portata x1=3.000 kg	283,90
EAM3000-6	larghezza 90 mm lunghezza 6 m, portata x1=3.000 kg	311,40
EAM5000-4	larghezza 150 mm lunghezza 4 m, portata x1=5.000 kg	456,60
EAM5000-6	larghezza 150 mm lunghezza 6 m, portata x1=5.000 kg	497,40



ARTICOLO	€
----------	---

Brache piatte aperte con estremità ad anelli metallici uguali – EAM		
<b>EAM6000-6</b>	larghezza 180 mm lunghezza 6 m portata x1=6.000 kg	<b>637,30</b>
<b>EAM6000-8</b>	larghezza 180 mm lunghezza 8 m portata x1=6.000 kg	<b>679,20</b>
<b>EAM8000-6</b>	larghezza 240 mm lunghezza 6 m portata x1=8.000 kg	<b>1.035,90</b>
<b>EAM8000-8</b>	larghezza 240 mm lunghezza 8 m portata x1=8.000 kg	<b>1.107,90</b>

Brache piatte aperte con estremità ad anelli metallici di cui 1 passante – EAR		
--	--	--

<b>EAR2000-2</b>	larghezza 60 mm lunghezza 2 m portata x1=2.000 kg	<b>189,10</b>
<b>EAR2000-4</b>	larghezza 60 mm lunghezza 4 m portata x1=2.000 kg	<b>209,90</b>
<b>EAR3000-4</b>	larghezza 90 mm lunghezza 4 m portata x1=3.000 kg	<b>285,40</b>
<b>EAR3000-6</b>	larghezza 90 mm lunghezza 6 m portata x1=3.000 kg	<b>316,40</b>
<b>EAR5000-4</b>	larghezza 150 mm lunghezza 4 m portata x1=5.000 kg	<b>624,90</b>
<b>EAR5000-6</b>	larghezza 150 mm lunghezza 6 m portata x1=5.000 kg	<b>675,00</b>

Brache di sollevamento piatte, chiuse ad anello – EC1V Disponibili su richiesta		
--	--	--

<b>EC1V1000030020</b>	larghezza 300 mm lunghezza 2 m, portata x1=10.000 kg	<b>129,20</b>
<b>EC1V1000030030</b>	larghezza 300 mm lunghezza 3 m, portata x1=10.000 kg	<b>182,10</b>
<b>EC1V1000030040</b>	larghezza 300 mm lunghezza 4 m, portata x1=10.000 kg	<b>234,90</b>
<b>EC1V1000030050</b>	larghezza 300 mm lunghezza 5 m, portata x1=10.000 kg	<b>287,70</b>
<b>EC1V1000030060</b>	larghezza 300 mm lunghezza 6 m, portata x1=10.000 kg	<b>340,60</b>
<b>EC1V1000030080</b>	larghezza 300 mm lunghezza 8 m, portata x1=10.000 kg	<b>446,20</b>
<b>EC1V10003010</b>	larghezza 30 mm lunghezza 1 m, portata x1=1.000 kg	<b>7,16</b>
<b>EC1V10003020</b>	larghezza 30 mm lunghezza 2 m, portata x1=1.000 kg	<b>11,22</b>
<b>EC1V10003030</b>	larghezza 30 mm lunghezza 3 m, portata x1=1.000 kg	<b>15,24</b>
<b>EC1V10003040</b>	larghezza 30 mm lunghezza 4 m, portata x1=1.000 kg	<b>19,22</b>
<b>EC1V10003050</b>	larghezza 30 mm lunghezza 5 m, portata x1=1.000 kg	<b>23,26</b>

ARTICOLO	€
----------	---

Brache di sollevamento piatte, chiuse ad anello – EC1V Disponibili su richiesta		
<b>EC1V10003060</b>	larghezza 30 mm lunghezza 6 m, portata x1=1.000 kg	<b>27,28</b>
<b>EC1V10003080</b>	larghezza 30 mm lunghezza 8 m, portata x1=1.000 kg	<b>35,32</b>
<b>EC1V20006010</b>	larghezza 60 mm lunghezza 1 m, portata x1=2.000 kg	<b>11,30</b>
<b>EC1V20006020</b>	larghezza 60 mm lunghezza 2 m, portata x1=2.000 kg	<b>19,18</b>
<b>EC1V20006030</b>	larghezza 60 mm lunghezza 3 m, portata x1=2.000 kg	<b>27,08</b>
<b>EC1V20006040</b>	larghezza 60 mm lunghezza 4 m, portata x1=2.000 kg	<b>34,96</b>
<b>EC1V20006050</b>	larghezza 60 mm lunghezza 5 m, portata x1=2.000 kg	<b>42,86</b>
<b>EC1V20006060</b>	larghezza 60 mm lunghezza 6 m, portata x1=2.000 kg	<b>50,74</b>
<b>EC1V20006080</b>	larghezza 60 mm lunghezza 8 m, portata x1=2.000 kg	<b>66,52</b>
<b>EC1V30009010</b>	larghezza 90 mm lunghezza 1 m, portata x1=3.000 kg	<b>18,26</b>
<b>EC1V30009020</b>	larghezza 90 mm lunghezza 2 m, portata x1=3.000 kg	<b>30,82</b>
<b>EC1V30009030</b>	larghezza 90 mm lunghezza 3 m, portata x1=3.000 kg	<b>43,40</b>
<b>EC1V30009040</b>	larghezza 90 mm lunghezza 4 m, portata x1=3.000 kg	<b>56,02</b>
<b>EC1V30009050</b>	larghezza 90 mm lunghezza 5 m, portata x1=3.000 kg	<b>68,60</b>
<b>EC1V30009060</b>	larghezza 90 mm lunghezza 6 m, portata x1=3.000 kg	<b>81,22</b>
<b>EC1V30009080</b>	larghezza 90 mm lunghezza 8 m, portata x1=3.000 kg	<b>106,40</b>
<b>EC1V400012010</b>	larghezza 120 mm lunghezza 1 m, portata x1=4.000 kg	<b>24,96</b>
<b>EC1V400012020</b>	larghezza 120 mm lunghezza 2 m, portata x1=4.000 kg	<b>42,94</b>
<b>EC1V400012030</b>	larghezza 120 mm lunghezza 3 m, portata x1=4.000 kg	<b>60,94</b>
<b>EC1V400012040</b>	larghezza 120 mm lunghezza 4 m, portata x1=4.000 kg	<b>78,92</b>
<b>EC1V400012050</b>	larghezza 120 mm lunghezza 5 m, portata x1=4.000 kg	<b>96,88</b>
<b>EC1V400012060</b>	larghezza 120 mm lunghezza 6 m, portata x1=4.000 kg	<b>114,90</b>





ARTICOLO		€
<b>Brache di sollevamento piatte, chiuse ad anello – EC1V</b>		
Disponibili su richiesta		
EC1V400012080	larghezza 120 mm lunghezza 8 m, portata x1=4.000 kg	147,60
EC1V500015010	larghezza 150 mm lunghezza 1 m, portata x1=5.000 kg	30,76
EC1V500015020	larghezza 150 mm lunghezza 2 m, portata x1=5.000 kg	53,76
EC1V500015030	larghezza 150 mm lunghezza 3 m, portata x1=5.000 kg	76,76
EC1V500015040	larghezza 150 mm lunghezza 4 m, portata x1=5.000 kg	99,80
EC1V500015050	larghezza 150 mm lunghezza 5 m, portata x1=5.000 kg	122,90
EC1V500015060	larghezza 150 mm lunghezza 6 m, portata x1=5.000 kg	145,90
EC1V500015080	larghezza 150 mm lunghezza 8 m, portata x1=5.000 kg	185,40
EC1V600018010	larghezza 180 mm lunghezza 1 m, portata x1=6.000 kg	36,56
EC1V600018020	larghezza 180 mm lunghezza 2 m, portata x1=6.000 kg	64,22
EC1V600018030	larghezza 180 mm lunghezza 3 m, portata x1=6.000 kg	92,08
EC1V600018040	larghezza 180 mm lunghezza 4 m, portata x1=6.000 kg	119,30
EC1V600018050	larghezza 180 mm lunghezza 5 m, portata x1=6.000 kg	146,40
EC1V600018060	larghezza 180 mm lunghezza 6 m, portata x1=6.000 kg	173,60
EC1V600018080	larghezza 180 mm lunghezza 8 m, portata x1=6.000 kg	221,90
EC1V800024020	larghezza 240 mm lunghezza 2 m, portata x1=8.000 kg	87,62
EC1V800024030	larghezza 240 mm lunghezza 3 m, portata x1=8.000 kg	125,10
EC1V800024040	larghezza 240 mm lunghezza 4 m, portata x1=8.000 kg	162,60
EC1V800024050	larghezza 240 mm lunghezza 5 m, portata x1=8.000 kg	200,00
EC1V800024060	larghezza 240 mm lunghezza 6 m, portata x1=8.000 kg	237,50
EC1V800024080	larghezza 240 mm lunghezza 8 m, portata x1=8.000 kg	312,40




ARTICOLO		€
<b>Fasce con gancio speciale per tubi di cemento – EPS</b>		
CE		
EPS1600-4	larghezza 60 mm lunghezza 4 m, portata x1=2.000 kg	333,00
EPS1600-6	larghezza 60 mm lunghezza 6 m, portata x1=2.000 kg	421,70
<b>Protezioni antitaglio in PU spessore 5-8 mm</b>		
G2C100	larghezza protezione 90 mm, Ø interno 110 mm	241,00
G2C135	larghezza protezione 120 mm, Ø interno 145 mm	305,90
G2C160	larghezza protezione 150 mm, Ø interno 170 mm	350,90
G2C190	larghezza protezione 180 mm, Ø interno 200 mm	399,40
G2C280	larghezza protezione 240 mm, Ø interno 290 mm	520,50
G2C320	larghezza protezione 300 mm, Ø interno 330 mm	784,80
G2C40	larghezza protezione 30 mm, Ø interno 50 mm	147,90
G2C70	larghezza protezione 60 mm, Ø interno 80 mm	189,80
<b>Sistema di ancoraggio HOBBY 1500</b>		
CE		
H01500-05	lunghezza 5 m, larghezza 50 mm - carico max tiraggio chiuso 800 kg	13,54
<b>Sistema di ancoraggio HOBBY 500 (conf. blister)</b>		
CE		
H03025-03BL	set 2 nastri con fibbia, larghezza 25 mm, lunghezza 2 pz x 3 m carico max tiraggio chiuso 250 kg	9,38
<b>Sistema di ancoraggio HOBBY 900 (conf. blister)</b>		
CE		
H04035-04BL	larghezza 35 mm, lunghezza 4 m - carico max tiraggio chiuso 450 kg	11,86
<b>Sistema di ancoraggio MINI-PRO 1000 (conf. blister)</b>		
CE		
H05025-05BL	larghezza 25 mm, lunghezza 5 m - carico max tiraggio chiuso 800 kg	10,78
<b>Sistema di ancoraggio HOBBY (conf. sacchetto di plastica)</b>		
CE		
HS500-34VR	set nastri con fibbia, larghezza 25 mm, lunghezza 4 pz x 3 m carico max 800 kg	18,82
<b>Protezioni tubolari antiabrasive in PVC (prezzo al metro)</b>		
MAN025	larghezza nastro 39 mm Ø interno 25 mm	13,40
MAN050	larghezza nastro 63 mm Ø interno 40 mm	19,22
MAN065	larghezza nastro 102 mm Ø interno 65 mm	29,10
MAN080	larghezza nastro 125 mm Ø interno 80 mm	40,32
MAN110	larghezza nastro 170 mm Ø interno 110 mm	62,70
MAN120	larghezza nastro 196 mm Ø interno 125 mm	70,24
MAN200	larghezza nastro 314 mm Ø interno 200 mm	108,30


ARTICOLO	€
<b>Sistemi di ancoraggio PRO-PLUS 75 larghezza 75 mm, carico max 15.000 kg</b>	

	<b>NP10000/00-08</b> carico max tiraggio chiuso 10.000 kg lunghezza 8 m	<b>131,30</b>
	<b>NP10000/00-09</b> carico max tiraggio chiuso 10.000 kg lunghezza 9 m	<b>140,50</b>
	<b>NP10000/00-10</b> carico max tiraggio chiuso 10.000 kg lunghezza 10 m	<b>146,40</b>
	<b>NP10000/00-12</b> carico max tiraggio chiuso 10.000 kg lunghezza 12 m	<b>175,60</b>

	<b>NP10000/01-08</b> gancio aperto lunghezza 8 m	<b>122,70</b>
	<b>NP10000/01-09</b> gancio aperto lunghezza 9 m	<b>128,10</b>
	<b>NP10000/01-10</b> gancio aperto lunghezza 10 m	<b>133,50</b>
	<b>NP10000/01-12</b> gancio aperto lunghezza 12 m	<b>144,30</b>

	<b>NP10000/02-08</b> gancio chiuso lunghezza 8 m	<b>122,70</b>
	<b>NP10000/02-09</b> gancio chiuso lunghezza 9 m	<b>128,10</b>
	<b>NP10000/02-10</b> gancio chiuso lunghezza 10 m	<b>133,50</b>
	<b>NP10000/02-12</b> gancio chiuso lunghezza 12 m	<b>144,30</b>


**KIT PROFESSIONAL**

	<b>NP37435PK003</b> 2 ancoraggi "2T" 35 mm x 6 m 2 nastri con fibbia 25 mm x 2,5 m	<b>53,94</b>
---	---	--------------

**Sistemi di ancoraggio PRO 5000 ERGO larghezza 50 mm**

	<b>NP5000/00-09</b> carico max tiraggio chiuso 5.000 kg, lunghezza 9 m	<b>41,84</b>
	<b>NP5000/63-09</b> gancio aperto, lunghezza 9 m	<b>46,56</b>
	<b>NP5000/63-10</b> gancio aperto, lunghezza 10 m	<b>49,04</b>
	<b>NP5000/64-09</b> gancio chiuso, lunghezza 9 m	<b>48,22</b>
	<b>NP5000/64-10</b> gancio chiuso, lunghezza 10 m	<b>50,70</b>


**KIT MOTORBIKE**

	<b>NP9X3PK007</b> 3 ancoraggi con tenditore e ganci "S" 25 mm x 5 m, 800 kg	<b>39,26</b>
---	---	--------------


**KIT FREETIME**

	<b>P989929PK010</b> 1 nastro con fibbia 35 mm x 4 m, 450 kg 2 nastri con fibbia 25 mm x 3 m, 250 kg 1 nastro con tenditore 25 mm x 5 m, 800 kg 2 elastici rotondi Ø 8 mm x 1 m	<b>38,94</b>
---	---	--------------


ARTICOLO	€
<b>Sistema di ancoraggio per carichi leggeri e per l'hobbistica in PP, larghezza 35 mm, carico max tiraggio chiuso 40 kg</b>	

	<b>P98A18/40101531B</b> lunghezza 1,5 m	<b>5,24</b>
---	---	-------------



**KIT BASIC**

	<b>P98-P29PK004</b> 2 nastri con tenditore 25 mm x 5 m, 800 kg 2 nastri con fibbia 35 mm x 4 m, 450 kg	<b>38,04</b>
---	---	--------------




**Accessori di ricambio metallici - disponibili su richiesta**

	<b>PC206035/56</b> tenditore + 30 cm di nastro + gancio per art. 206035/56	<b>10,82</b>
	<b>PC206035/57</b> tenditore + 30 cm di nastro + gancio per art. 206035/57	<b>10,82</b>
	<b>PC358050/63</b> tenditore + 40 cm di nastro + gancio per art. 358050/63	<b>18,80</b>
	<b>PC358050/64</b> tenditore + 40 cm di nastro + gancio per art. 358050/64	<b>18,80</b>
	<b>PC508550/63</b> tenditore + 50 cm di nastro + gancio per art. 508550/63	<b>24,18</b>
	<b>PC508550/64</b> tenditore + 50 cm di nastro + gancio per art. 508550/64	<b>24,18</b>
	<b>PL206035/56-5,7</b> nastro lungo 5,7 m e gancio chiuso per art. 206035/56	<b>12,56</b>
	<b>PL206035/57-5,7</b> nastro lungo 5,7 m e gancio sponda per art. 206035/57	<b>12,56</b>
	<b>PL358050/63-8,6</b> nastro lungo 8,6 m e gancio sponda per art. 358050/63	<b>22,58</b>
	<b>PL358050/64-8,6</b> nastro lungo 8,6 m e gancio chiuso per art. 358050/64	<b>22,58</b>
	<b>PL508550/63-8,5</b> nastro lungo 8,5 m e gancio sponda per art. 508550/63	<b>26,30</b>
	<b>PL508550/64-8,5</b> nastro lungo 8,5 m e gancio chiuso per art. 508550/64	<b>26,30</b>

**Accessori per imbracature**


	<b>SEC-AM100</b> elemento di ancoraggio da 1 m	<b>16,28</b>
	<b>SEC-AM180</b> elemento di ancoraggio regolabile da 1,8 m	<b>20,14</b>


**Accessori di ricambio metallici - disponibili su richiesta**

	<b>T04R5000K</b> tenditore per nastro 50 mm lunghezza 230 mm resistenza 5.000 kg	<b>12,16</b>
	<b>T16R2000K</b> tenditore per nastro 35 mm lunghezza 130 mm resistenza 2.000 kg	<b>8,36</b>
	<b>TE56R3000K</b> gancio chiuso 35 mm Ø 10 mm resistenza 3.000 kg	<b>1,42</b>
	<b>TE57R3000K</b> gancio sponda 35 mm Ø 10 mm resistenza 3.000 kg	<b>1,46</b>


ARTICOLO	€
----------	---


<b>Nastri autoadesivi con sistema di chiusura TAPCRO®</b>	
 TAP1139/00001324	2 nastri, 20x750 mm, colore bianco <b>7,42</b>
TAP1139/00001544	2 nastri, 20x750 mm, colore nero <b>7,42</b>


<b>Nastro nero/giallo con fibbia e sistema TAPCRO®</b>	
 TAP1250/00001AN4	50x1.000 mm, 1 pz <b>10,68</b>
TAP1250/00002AN4	50x1.800 mm, 1 pz <b>12,96</b>
TAP2250/00001AN4	25x400 mm, 2 pz <b>9,04</b>
TAP2250/00002AN4	25x700 mm, 2 pz <b>10,30</b>



<b>Nastro biadesivo autosigillante con sistema TAPCRO®</b>	
 TAP1ETN/00001544	10x2.000 mm, colore nero <b>8,20</b>
TAP1ETP/00001424	10x2.000 mm, colore verde <b>7,24</b>

<b>Nastri bianchi con sistema di chiusura TAPCRO®</b>	
 TAP2212/00001324	set 2 nastri, larghezza 20 mm, lunghezza 1 m <b>7,42</b>


<b>Fogli autoadesivi antiscivolo con sistema di chiusura TAPCRO®</b>	
 TAP2256/00001324	2 fogli, 100x200 mm, colore bianco <b>9,64</b>
TAP2256/00001544	2 fogli, 100x200 mm, colore nero <b>9,64</b>

<b>Stickers autoadesivi antiscivolo quadrati TAPCRO®</b>	
 TAP9138/00001324	20x20 mm, colore bianco <b>6,20</b>
TAP9138/00001544	20x20 mm, colore nero <b>6,20</b>

<b>Stickers autoadesivi antiscivolo rotondi TAPCRO®</b>	
 TAP9138/00002324	Ø 20 mm, colore bianco <b>6,20</b>
TAP9138/00002544	Ø 20 mm, colore nero <b>6,20</b>
TAP2ET4/00001544	Ø 35 mm, colore nero <b>5,36</b>

<b>Accessori di ricambio metallici - disponibili su richiesta</b>	
 TE63R5000K	gancio sponda 50 mm Ø 12 mm resistenza 5.000 kg <b>1,76</b>
 TE64R5000K	gancio chiuso 50 mm Ø 12 mm resistenza 5.000 kg <b>2,68</b>

<b>KIT SOLLEVAMENTO</b>	
 V070000PK001	3 funi ad anello tubolare da: 2 m, 1 t 3 m, 2 t 3 m, 3 t 1 set 2 nastri da 2,5 m, 400 kg <b>61,06</b>


<b>Brache di sollevamento tubolari con anelli - ZA - disponibili su richiesta</b>	
 ZA100001026620	larghezza 110 mm lunghezza 2 m Ø 125 mm, portata x1=10.000 kg <b>136,80</b>
ZA100001026630	larghezza 110 mm lunghezza 3 m Ø 125 mm, portata x1=10.000 kg <b>183,60</b>
ZA100001026640	larghezza 110 mm lunghezza 4 m Ø 125 mm, portata x1=10.000 kg <b>236,40</b>
ZA100001026650	larghezza 110 mm lunghezza 5 m Ø 125 mm, portata x1=10.000 kg <b>278,20</b>

ARTICOLO	€
----------	---

<b>Brache di sollevamento tubolari con anelli - ZA - disponibili su richiesta</b>	
ZA100001026660	larghezza 110 mm lunghezza 6 m Ø 125 mm, portata x1=10.000 kg <b>333,60</b>
ZA100001026680	larghezza 110 mm lunghezza 8 m Ø 125 mm, portata x1=10.000 kg <b>436,00</b>
ZA1000423010	larghezza 45 mm lunghezza 1 m Ø 50 mm, portata x1=1.000 kg <b>16,02</b>
ZA1000423020	larghezza 45 mm lunghezza 2 m Ø 50 mm, portata x1=1.000 kg <b>23,08</b>
ZA1000423030	larghezza 45 mm lunghezza 3 m Ø 50 mm, portata x1=1.000 kg <b>33,60</b>
ZA1000423040	larghezza 45 mm lunghezza 4 m Ø 50 mm, portata x1=1.000 kg <b>41,48</b>
ZA1000423050	larghezza 45 mm lunghezza 5 m Ø 50 mm, portata x1=1.000 kg <b>49,44</b>
ZA1000423060	larghezza 45 mm lunghezza 6 m Ø 50 mm, portata x1=1.000 kg <b>57,34</b>
ZA1000423080	larghezza 45 mm lunghezza 8 m Ø 50 mm, portata x1=1.000 kg <b>73,18</b>
ZA2000503410	larghezza 50 mm lunghezza 1 m Ø 65 mm, portata x1=2.000 kg <b>19,30</b>
ZA2000503420	larghezza 50 mm lunghezza 2 m Ø 65 mm, portata x1=2.000 kg <b>31,28</b>
ZA2000503430	larghezza 50 mm lunghezza 3 m Ø 65 mm, portata x1=2.000 kg <b>43,32</b>
ZA2000503440	larghezza 50 mm lunghezza 4 m Ø 65 mm, portata x1=2.000 kg <b>55,20</b>
ZA2000503450	larghezza 50 mm lunghezza 5 m Ø 65 mm, portata x1=2.000 kg <b>67,20</b>
ZA2000503460	larghezza 50 mm lunghezza 6 m Ø 65 mm, portata x1=2.000 kg <b>79,16</b>
ZA2000503480	larghezza 50 mm lunghezza 8 m Ø 65 mm, portata x1=2.000 kg <b>103,10</b>
ZA3000523510	larghezza 60 mm lunghezza 1 m Ø 70 mm, portata x1=3.000 kg <b>23,88</b>
ZA3000523520	larghezza 60 mm lunghezza 2 m Ø 70 mm, portata x1=3.000 kg <b>38,24</b>
ZA3000523530	larghezza 60 mm lunghezza 3 m Ø 70 mm, portata x1=3.000 kg <b>52,60</b>
ZA3000523540	larghezza 60 mm lunghezza 4 m Ø 70 mm, portata x1=3.000 kg <b>66,94</b>
ZA3000523550	larghezza 60 mm lunghezza 5 m Ø 70 mm, portata x1=3.000 kg <b>81,30</b>
ZA3000523560	larghezza 60 mm lunghezza 6 m Ø 70 mm, portata x1=3.000 kg <b>95,70</b>
ZA3000523580	larghezza 60 mm lunghezza 8 m Ø 70 mm, portata x1=3.000 kg <b>123,80</b>

ARTICOLO		€
<b>Brache di sollevamento tubolari con anelli - ZA - disponibili su richiesta</b>		
<b>ZA4000704610</b>	larghezza 70 mm lunghezza 1 m ø 90 mm, portata x1=4.500 kg	<b>27,38</b>
<b>ZA4000704620</b>	larghezza 70 mm lunghezza 2 m ø 90 mm, portata x1=4.500 kg	<b>46,52</b>
<b>ZA4000704630</b>	larghezza 70 mm lunghezza 3 m ø 90 mm, portata x1=4.500 kg	<b>65,68</b>
<b>ZA4000704640</b>	larghezza 70 mm lunghezza 4 m ø 90 mm, portata x1=4.500 kg	<b>85,00</b>
<b>ZA4000704650</b>	larghezza 70 mm lunghezza 5 m ø 90 mm, portata x1=4.500 kg	<b>104,00</b>
<b>ZA4000704660</b>	larghezza 70 mm lunghezza 6 m ø 90 mm, portata x1=4.500 kg	<b>122,60</b>
<b>ZA4000704680</b>	larghezza 70 mm lunghezza 8 m ø 90 mm, portata x1=4.500 kg	<b>161,50</b>
<b>ZA5000755010</b>	larghezza 75 mm lunghezza 1 m ø 95 mm, portata x1=5.000 kg	<b>35,54</b>
<b>ZA5000755020</b>	larghezza 75 mm lunghezza 2 m ø 95 mm, portata x1=5.000 kg	<b>64,30</b>
<b>ZA5000755030</b>	larghezza 75 mm lunghezza 3 m ø 95 mm, portata x1=5.000 kg	<b>93,00</b>
<b>ZA5000755040</b>	larghezza 75 mm lunghezza 4 m ø 95 mm, portata x1=5.000 kg	<b>121,80</b>
<b>ZA5000755050</b>	larghezza 75 mm lunghezza 5 m ø 95 mm, portata x1=5.000 kg	<b>149,70</b>
<b>ZA5000755060</b>	larghezza 75 mm lunghezza 6 m ø 95 mm, portata x1=5.000 kg	<b>179,30</b>
<b>ZA5000755080</b>	larghezza 75 mm lunghezza 8 m ø 95 mm, portata x1=5.000 kg	<b>231,60</b>
<b>ZA6000825510</b>	larghezza 85 mm lunghezza 1 m ø 104 mm, portata x1=6.000 kg	<b>41,94</b>
<b>ZA6000825520</b>	larghezza 85 mm lunghezza 2 m ø 104 mm, portata x1=6.000 kg	<b>75,50</b>
<b>ZA6000825530</b>	larghezza 85 mm lunghezza 3 m ø 104 mm, portata x1=6.000 kg	<b>108,50</b>
<b>ZA6000825540</b>	larghezza 85 mm lunghezza 4 m ø 104 mm, portata x1=6.000 kg	<b>142,60</b>
<b>ZA6000825550</b>	larghezza 85 mm lunghezza 5 m ø 104 mm, portata x1=6.000 kg	<b>176,10</b>
<b>ZA6000825560</b>	larghezza 85 mm lunghezza 6 m ø 104 mm, portata x1=6.000 kg	<b>209,60</b>
<b>ZA6000825580</b>	larghezza 85 mm lunghezza 8 m ø 104 mm, portata x1=6.000 kg	<b>276,60</b>
<b>ZA8000956020</b>	larghezza 95 mm lunghezza 2 m ø 115 mm, portata x1=8.000 kg	<b>122,70</b>
<b>ZA8000956030</b>	larghezza 95 mm lunghezza 3 m ø 115 mm, portata x1=8.000 kg	<b>163,30</b>

€



ARTICOLO		€
<b>Brache di sollevamento tubolari con anelli - ZA - disponibili su richiesta</b>		
<b>ZA8000956040</b>	larghezza 95 mm lunghezza 4 m ø 115 mm, portata x1=8.000 kg	<b>217,00</b>
<b>ZA8000956050</b>	larghezza 95 mm lunghezza 5 m ø 115 mm, portata x1=8.000 kg	<b>248,40</b>
<b>ZA8000956060</b>	larghezza 95 mm lunghezza 6 m ø 115 mm, portata x1=8.000 kg	<b>301,10</b>
<b>ZA8000956080</b>	larghezza 95 mm lunghezza 8 m ø 115 mm, portata x1=8.000 kg	<b>392,80</b>
<b>Brache di sollevamento tubolari chiuse ad anello - ZC</b>		
<b>* Misure disponibili su richiesta</b>		
<b>ZC1000010266100*</b>	larghezza 110 mm lunghezza 10 m ø 66 mm, portata x1=10.000 kg	<b>399,60</b>
<b>ZC100001026620*</b>	larghezza 110 mm lunghezza 2 m ø 66 mm, portata x1=10.000 kg	<b>86,10</b>
<b>ZC100001026630*</b>	larghezza 110 mm lunghezza 3 m ø 66 mm, portata x1=10.000 kg	<b>122,80</b>
<b>ZC100001026640*</b>	larghezza 110 mm lunghezza 4 m ø 66 mm, portata x1=10.000 kg	<b>160,70</b>
<b>ZC100001026650*</b>	larghezza 110 mm lunghezza 5 m ø 66 mm, portata x1=10.000 kg	<b>198,20</b>
<b>ZC100001026660*</b>	larghezza 110 mm lunghezza 6 m ø 66 mm, portata x1=10.000 kg	<b>236,90</b>
<b>ZC100001026680*</b>	larghezza 110 mm lunghezza 8 m ø 66 mm, portata x1=10.000 kg	<b>317,60</b>
<b>ZC1000423010</b>	larghezza 45 mm lunghezza 1 m ø 30 mm, portata x1=1.000 kg	<b>8,68</b>
<b>ZC10004230100</b>	larghezza 45 mm lunghezza 10 m ø 30 mm, portata x1=1.000 kg	<b>57,38</b>
<b>ZC1000423015</b>	larghezza 45 mm lunghezza 1,5 m ø 30 mm, portata x1=1.000 kg	<b>10,48</b>
<b>ZC1000423020</b>	larghezza 45 mm lunghezza 2 m ø 30 mm, portata x1=1.000 kg	<b>11,96</b>
<b>ZC1000423030*</b>	larghezza 45 mm lunghezza 3 m ø 30 mm, portata x1=1.000 kg	<b>16,18</b>
<b>ZC1000423040*</b>	larghezza 45 mm lunghezza 4 m ø 30 mm, portata x1=1.000 kg	<b>19,96</b>
<b>ZC1000423050*</b>	larghezza 45 mm lunghezza 5 m ø 30 mm, portata x1=1.000 kg	<b>26,36</b>
<b>ZC1000423060*</b>	larghezza 45 mm lunghezza 6 m ø 30 mm, portata x1=1.000 kg	<b>30,32</b>
<b>ZC1000423080*</b>	larghezza 45 mm lunghezza 8 m ø 30 mm, portata x1=1.000 kg	<b>44,80</b>
<b>ZC2000503410*</b>	larghezza 50 mm lunghezza 1 m ø 34 mm, portata x1=2.000 kg	<b>10,12</b>
<b>ZC20005034100*</b>	larghezza 50 mm lunghezza 10 m ø 34 mm, portata x1=2.000 kg	<b>74,70</b>
<b>ZC2000503415</b>	larghezza 50 mm lunghezza 1,5 m ø 34 mm, portata x1=2.000 kg	<b>12,28</b>

€




€



ARTICOLO		€
<b>Brache di sollevamento tubolari chiuse ad anello – ZC</b>		
<i>* Misure disponibili su richiesta</i>		
ZC2000503420	larghezza 50 mm lunghezza 2 m ø 34 mm, portata x1=2.000 kg	14,44
ZC2000503430	larghezza 50 mm lunghezza 3 m ø 34 mm, portata x1=2.000 kg	19,88
ZC2000503440	larghezza 50 mm lunghezza 4 m ø 34 mm, portata x1=2.000 kg	24,34
ZC2000503450*	larghezza 50 mm lunghezza 5 m ø 34 mm, portata x1=2.000 kg	30,82
ZC2000503460*	larghezza 50 mm lunghezza 6 m ø 34 mm, portata x1=2.000 kg	39,62
ZC2000503480*	larghezza 50 mm lunghezza 8 m ø 34 mm, portata x1=2.000 kg	59,84
ZC3000523510*	larghezza 60 mm lunghezza 1 m ø 35 mm, portata x1=3.000 kg	11,74
ZC30005235100*	larghezza 60 mm lunghezza 10 m ø 35 mm, portata x1=3.000 kg	97,68
ZC3000523515*	larghezza 60 mm lunghezza 1,5 m ø 35 mm, portata x1=3.000 kg	14,62
ZC3000523520	larghezza 60 mm lunghezza 2 m ø 35 mm, portata x1=3.000 kg	16,46
ZC3000523530	larghezza 60 mm lunghezza 3 m ø 35 mm, portata x1=3.000 kg	26,54
ZC3000523540	larghezza 60 mm lunghezza 4 m ø 35 mm, portata x1=3.000 kg	37,00
ZC3000523550	larghezza 60 mm lunghezza 5 m ø 35 mm, portata x1=3.000 kg	45,06
ZC3000523560*	larghezza 60 mm lunghezza 6 m ø 35 mm, portata x1=3.000 kg	55,42
ZC3000523580*	larghezza 60 mm lunghezza 8 m ø 35 mm, portata x1=3.000 kg	75,00
ZC4000794610*	larghezza 70 mm lunghezza 1 m ø 46 mm, portata x1=4.500 kg	15,46
ZC40007946100*	larghezza 70 mm lunghezza 10 m ø 46 mm, portata x1=4.500 kg	126,80
ZC4000794615*	larghezza 70 mm lunghezza 1,5 m ø 46 mm, portata x1=4.500 kg	21,18
ZC4000794620*	larghezza 70 mm lunghezza 2 m ø 46 mm, portata x1=4.500 kg	26,20
ZC4000794630*	larghezza 70 mm lunghezza 3 m ø 46 mm, portata x1=4.500 kg	35,70
ZC4000794640*	larghezza 70 mm lunghezza 4 m ø 46 mm, portata x1=4.500 kg	46,28
ZC4000794650*	larghezza 70 mm lunghezza 5 m ø 46 mm, portata x1=4.500 kg	69,86
ZC4000794660*	larghezza 70 mm lunghezza 6 m ø 46 mm, portata x1=4.500 kg	87,20
ZC4000794680*	larghezza 70 mm lunghezza 8 m ø 46 mm, portata x1=4.500 kg	151,90

€



ARTICOLO		€
<b>Brache di sollevamento tubolari chiuse ad anello – ZC</b>		
<i>* Misure disponibili su richiesta</i>		
ZC5000755010*	larghezza 75 mm lunghezza 1 m ø 50 mm, portata x1=5.000 kg	19,30
ZC50007550100*	larghezza 75 mm lunghezza 10 m ø 50 mm, portata x1=5.000 kg	273,20
ZC5000755015*	larghezza 75 mm lunghezza 1,5 m ø 50 mm, portata x1=5.000 kg	29,82
ZC5000755020*	larghezza 75 mm lunghezza 2 m ø 50 mm, portata x1=5.000 kg	37,64
ZC5000755030	larghezza 75 mm lunghezza 3 m ø 50 mm, portata x1=5.000 kg	58,98
ZC5000755040	larghezza 75 mm lunghezza 4 m ø 50 mm, portata x1=5.000 kg	75,36
ZC5000755050	larghezza 75 mm lunghezza 5 m ø 50 mm, portata x1=5.000 kg	93,60
ZC5000755060	larghezza 75 mm lunghezza 6 m ø 50 mm, portata x1=5.000 kg	110,90
ZC5000755080	larghezza 75 mm lunghezza 8 m ø 50 mm, portata x1=5.000 kg	156,10
ZC60008255100*	larghezza 85 mm lunghezza 10 m ø 55 mm, portata x1=6.000 kg	224,10
ZC6000825520*	larghezza 85 mm lunghezza 2 m ø 55 mm, portata x1=6.000 kg	52,42
ZC6000825530*	larghezza 85 mm lunghezza 3 m ø 55 mm, portata x1=6.000 kg	80,54
ZC6000825540*	larghezza 85 mm lunghezza 4 m ø 55 mm, portata x1=6.000 kg	105,90
ZC6000825550*	larghezza 85 mm lunghezza 5 m ø 55 mm, portata x1=6.000 kg	130,60
ZC6000825560*	larghezza 85 mm lunghezza 6 m ø 55 mm, portata x1=6.000 kg	152,90
ZC6000825580*	larghezza 85 mm lunghezza 8 m ø 55 mm, portata x1=6.000 kg	202,00
ZC80009560100*	larghezza 95 mm lunghezza 10 m ø 60 mm, portata x1=8.000 kg	270,90
ZC8000956020*	larghezza 95 mm lunghezza 2 m ø 60 mm, portata x1=8.000 kg	69,06
ZC8000956030*	larghezza 95 mm lunghezza 3 m ø 60 mm, portata x1=8.000 kg	104,50
ZC8000956040*	larghezza 95 mm lunghezza 4 m ø 60 mm, portata x1=8.000 kg	127,90
ZC8000956050*	larghezza 95 mm lunghezza 5 m ø 60 mm, portata x1=8.000 kg	157,60
ZC8000956060*	larghezza 95 mm lunghezza 6 m ø 60 mm, portata x1=8.000 kg	187,00
ZC8000956080*	larghezza 95 mm lunghezza 8 m ø 60 mm, portata x1=8.000 kg	245,10

€

